

MEMBRA A GRUPULUI UZINSIDER

PROMEX[®] S.A.

1921

S.C. PROMEX S.A.
Str. Industrii Nr. 17
BRĂILA 810391 – ROMÂNIA
Tel.: + 40 239 626000; 40 239 624500
Fax.: + 40 239 616587; 40 239 617778
E-mail: office@promex.ro
<http://www.promex.ro>

IF 50 ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL



Echipament săpare



Freză
asfalt



Echipament mătură



Lamă de nivelat

1. MOTOR

Model: **Kubota V2003 T EBB EC 1**
Tip: diesel, 4 cilindri în linie
Putere: 36,5kW / 2800 rot/min
Alezaaj: 83 / 92,4 mm
Răcire: apă

2. MOTOR

Model: **ISUZU 4 LE1 – A1**
Tip: diesel, 4 cilindri în linie
Putere: 36,5kW / 3000 rot/min
Alezaaj: 86 / 96 mm
Răcire: apă

3. SISTEM HIDRAULIC

Tip: - circuit închis pentru deplasare
- circuit deschis pentru acționarea echipamentului de lucru
Pompă: - două pompe cu disc înclinat și debit variabil continuu
- o pompă cu roți dințate și debit fix
Debit: 2 x 75 l/min
1 x 56 l/min
Presiune: 250 bar
Distribuitor: 4 secțiuni

4. TRANSMISIA

Tip: hidrostatică
Motor hidraulic : două motoare cu pistoane radiale
Transmisia finală cu lanț pe toate patru roți
Viteza: 12,5 Km/h
Frână cu discuri, normal închisă, defrânarea cu presiune

5. PNEURI

Standard: 10 – 16,5 8PR.

6. SISTEM ELECTRIC

Tensiune: 12V
Alternator: 35A
Acumulator: 80Ah

7. CAPACITĂȚI

Sistem hidraulic: 35 l
Instalație hidraulică: 25 l
Rezervor combustibil: 35 l
Ulei motor: 8 l

8. MASA DE SERVICIU :

2500 Kg

9. ECHIPAMENT

Echipament de încărcare:

- capacitate cupă: 350 l
- sarcina maximă de ridicare: 600 Kg

Echipament de săpare:

- capacitate cupă: 20 l
- lățime cupă: 300 mm

Echipament freză:

- lățime de tăiere: 400 mm
- lățime minimă de tăiere: 75 mm
- adâncimea de tăiere: 0-120 mm
- unghiul de înclinare transversal: 18°

Echipament de măturat:

- capacitate cupă: 400 l
- lățime cupă: 1400 mm

Lamă de nivelat :

- lățime cupă: 1820 mm
- unghiul de înclinare: +30° / -30°

